

NÁVOD K INSTALACI PŘÍDAVNÉHO BIDETU NA WC MÍSU

1. zavřete rohový ventil
2. odšroubujte stávající flexi hadici od rohového ventilu a zkontrolujte zda-li tento těsní, v opačném případě zavřete i hlavní přívod vody
3. navlékněte převlečnou plastovou matici na dodanou PVC hadici a nasadte až na doraz konektoru bidetu (pro snazší nasazení navlhčete konec hadice) a dotáhněte přiměřenou silou jistící převlečnou plastovou matici
4. sejměte stávající WC sedátko odšroubováním upínacích matic
5. na očištěnou WC mísu položte MiNi bidet a v obou osách vycentrujte tak, aby se stavitelné upínací podložky bidetu protínaly s upínacími otvory na WC míse, současně s tím ponechte minimálně 4 mm prostor pro trysky (tyto se nesmějí dotýkat WC mísy)
6. nasadte zpátky WC sedátko a zlehka dotáhněte upínací šrouby, které jste před tím vsadili do vycentrovaných stavitelných podložek MiNi bidetu a upínacích otvorů klozetu
7. zkontrolujte polohu bidetu a povytažením bidetových trysek, které by se měly nacházet v podélné ose klozetu, se přesvědčte, že jim nic nebrání v hladkém pohybu dolů
8. proveďte případnou korekci polohy a dotáhněte upínací šrouby
9. našroubujte dodaný kovový T- ventil (3/8“ nebo 1/2“) s gumovým těsněním na rohový ventil, dotáhněte a připojte zpět stávající flexi hadici pro napouštění nádržky ¹
10. na volný konec PVC hadice navlékněte převlečnou kovovou matici a nasadte stejným způsobem uvedeným v bodě 3 na konektor kovového T- ventilu (hadičku je možné zkrátit **rovným** příčným seříznutím na potřebnou délku s rezervou alespoň 15 – 20 cm)
11. otevřete přívod vody a zkontrolujte těsnost všech spojů

UPOZORNĚNÍ (platí pro model B720)

MiNi bidet má z bezpečnostního a hygienického důvodu omezenou maximální teplotu vody na cca. 37° C (+- 3° dle výchozí teploty připojené vody). Přesto doporučujeme přivřít průtok rohového ventilu TUV tak, aby byl vždy nižší, než je průtok u vody studené.

¹ platí pro napojení na rohový ventil pro napouštění nádržky. Pro napojení na samostatný zdroj TU a TUV otvor T-ventilu uzavřete mosazným víčkem 3/8" s těsněním